Канализационный насос Wellmix 400WQ2-1200-26-160/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119841 · Серия WQ2

1. Обзор

Насосы модели WQ2 используются в напорных системах водоотведения (канализации), где невозможен отвод сточных вод гравитационным способом (самотёком). Насосы предназначены для стационарного использования в погруженном в перекачиваемую жидкость положении. Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц(до определенного размера). Температура перекачиваемой среды – до +40°C, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 4 до 10. Максимальная глубина погружения насоса ниже уровня жидкости 6 метров.
Электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере.

Основные данные

Присоединительный размер	DN400
Максимальная мощность, кВт	160
Максимальный напор, м	55
Максимальная производительность, м3/ч	2 000
Номинальный напор, м	26
Номинальная подача, м3/ч	1200
Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	400 … 2 000 м³/ч
Напор H	6,1 … 45 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4
Наличие режущего элемента	Нет		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	26	Максимальный напор, м	55
Номинальная подача, м3/ч	1200	Максимальная производительность, м3/ч	2 000
Максимальная производительность, л/мин	33 333,33		

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	88
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	88

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	2100	Длина, мм	2280
Высота, мм	850	Ширина, мм	750
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	9
Присоединительный размер	DN400	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6

Электродвигатель

Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	338,8
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	160 000	Максимальная мощность, кВт	160

4. Габаритные размеры




H[m]
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Q[m³/h]
1200-16-90-4
1000-12-75-4
900-12-55-4


η[%]
60
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Q[m³/h]
1200-16-90-4
900-12-55-4
1000-12-75-4


H[m]
60
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Q[m³/h]
1200-26-160-4
1000-21-110-4


η[%]
60
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1200-26-160-4
1000-21-110-4





Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
400WQ2-1200-26-160/4_380V	850	750	2200	1780	370	400	515	565	16-22

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 400WQ2-1200-26-160/4_380V
Артикул	19119841
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	2100
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 400WQ2-1200-26-160_4 19119841

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.