Канализационный насос Wellmix 350WQ2-1100-28-132/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119853 · Серия WQ2

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 C, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- **закрытое лопастное рабочее колесо**
- **двойное торцевое уплотнение**
- **масляная камера**

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	**132**
Максимальный напор, м	**48**
Максимальная производительность, м3/ч	**1680**
Номинальный напор, м	**28**
Номинальная подача, м3/ч	**1100**
Максимальное погружение под зеркало воды, м	**6**
Максимальный размер неабразивных включений, мм	**85**
Гарантия, мес	**24**

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	**330 … 1 650 м³/ч**
Напор H	**11,6 … 43,5 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1680	Максимальная производительность, л/мин	28000
Максимальный напор, м	48	Номинальная подача, м3/ч	1100
Номинальный напор, м	28		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	85
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	85		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 … +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	132
Максимальная мощность, Вт	132000	Номинальный ток, А	275
Частота вращения, об/мин	1450	Число полюсов	4
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	9		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN350	Присоединение	Фланцевое


Габариты и вес


Длина, мм	2070	Ширина, мм	745
Высота, мм	850	Вес, кг	1500


4. Габаритные размеры













H[m]
1300-20-110-4
1100-28-132-4
1000-16-75-4
1000-18-90-4
Q[m³/h]


η[%]
1100-28-132-4
1000-16-75-4
1300-20-110-4
1000-18-90-4
Q[m³/h]


H[m]
1300-35-200-4
1500-32-250-4
1000-35-160-4
1100-36-185-4
Q[m³/h]


η[%]
1300-35-200-4
1100-36-185-4
1500-32-250-4
1000-35-160-4
Q[m³/h]

Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
350WQ2-1100-28-132/4_380V	850	745	2070	1530	360	350	460	505	16-22

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 350WQ2-1100-28-132/4_380V
Артикул	19119853
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	1500
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 350WQ2-1100-28-132_4 19119853
- 350WQ2-1100-28-132_4 19119853

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7_5 редеакция от 02.09.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 от 11 кВт

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.