Канализационный насос Wellmix 250WQ2-600-50-132/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119855 · Серия WQ2

1. Обзор

Насосы модели WQ2 используются в напорных системах водоотведения (канализации), где невозможен отвод сточных вод гравитационным способом (самотёком). Насосы предназначены для стационарного использования в погруженном в перекачиваемую жидкость положении. Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц(до определенного размера). Температура перекачиваемой среды – до +40°C, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 4 до 10. Максимальная глубина погружения насоса ниже уровня жидкости 6 метров.
Электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере.

Основные данные

Присоединительный размер	DN250
Максимальная мощность, кВт	132
Максимальный напор, м	66,94
Максимальная производительность, м3/ч	750
Номинальный напор, м	50
Номинальная подача, м3/ч	600
Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	150 … 750 м³/ч
Напор H	44,2 … 66,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4
Наличие режущего элемента	Нет		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	50	Максимальный напор, м	66,94
Номинальная подача, м3/ч	600	Максимальная производительность, м3/ч	750
Максимальная производительность, л/мин	12 500		

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	75
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	75

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1500	Длина, мм	1950
Высота, мм	700	Ширина, мм	520
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	9
Присоединительный размер	DN250	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6

Электродвигатель

Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	275
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	132 000	Максимальная мощность, кВт	132

4. Габаритные размеры




H[m]
500-9-22-4
500-7-18,5-4
400-5-11-4
500-5-15-4
Q[m³/h]


P[kW]
500-9-22-4
500-7-18,5-4
500-5-15-4
400-5-11-4
Q[m³/h]


η[%]
500-7-18,5-4
500-9-22-4
400-5-11-4
500-5-15-4
Q[m³/h]


H[m]
600-15-45-4
600-9-30-4
600-12-37-4
Q[m³/h]


P[kW]
600-15-45-4
600-12-37-4
600-9-30-4


η[%]
600-9-30-4
600-12-37-4
600-15-45-4







Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
250WQ2-600-50-132/4_380V	700	520	1950	1750	355	250	350	395	12-22

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 250WQ2-600-50-132/4_380V
Артикул	19119855
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	1500
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 250WQ2-600-50-132_4 19119855

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.