Канализационный насос Wellmix 350WQ2-1000-18-90/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119876 · Серия WQ2

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 C, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

— закрытое лопастное рабочее колесо


— двойное торцевое уплотнение

— масляная камера

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	90
Максимальный напор, м	36
Максимальная производительность, м3/ч	1425
Номинальный напор, м	18
Номинальная подача, м3/ч	1000
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер неабразивных включений, мм	75
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	280 … 1 400 м³/ч
Напор H	3,9 … 31,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1425	Максимальная производительность, л/мин	23750
Максимальный напор, м	36	Номинальная подача, м3/ч	1000
Номинальный напор, м	18		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	75
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	75		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 … +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	90
Максимальная мощность, Вт	90000	Номинальный ток, А	198
Частота вращения, об/мин	1450	Число полюсов	4
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	8		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN350	Присоединение	Фланцевое


Габариты и вес


Длина, мм	1570	Ширина, мм	745
Высота, мм	850	Вес, кг	906

4. Габаритные размеры






H[m]
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
Q[m³/h]
800-28-132-4
1300-20-110-4
1000-16-75-4
1000-18-90-4
η[%]
70
60
50
40
30
20
10
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
Q[m³/h]
800-28-132-4
1000-16-75-4
1300-20-110-4
1000-18-90-4


H
H1
H2
A
B
nxd
D3
D2
D1

Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
350WQ2-1000-18-90/4_380V	850	745	1570	1280	360	350	460	505	16-22

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 350WQ2-1000-18-90/4_380V
Артикул	19119876
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	906
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 350WQ2-1000-18-90_4 19119876
- 350WQ2-1100-28-132_4 19119853
- 350WQ2-1000-18-90_4 19119876

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7_5 редеакция от 02.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 от 11 кВт
- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ 27.10.2026
- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.