Канализационный насос Wellmix 200WQ2-350-45-75/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119889 · Серия WQ2

1. Обзор

Насосы модели WQ2 используются в напорных системах водоотведения (канализации), где невозможен отвод сточных вод гравитационным способом (самотёком). Насосы предназначены для стационарного использования в погруженном в перекачиваемую жидкость положении. Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц(до определенного размера). Температура перекачиваемой среды – до +40°C, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 4 до 10. Максимальная глубина погружения насоса ниже уровня жидкости 6 метров.
Электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере.

Основные данные

Присоединительный размер	DN200
Максимальная мощность, кВт	75
Максимальный напор, м	60,14
Максимальная производительность, м3/ч	540
Номинальный напор, м	45
Номинальная подача, м3/ч	350
Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	108 … 540 м³/ч
Напор H	17,9 … 60,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4
Наличие режущего элемента	Нет		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	45	Максимальный напор, м	60,14
Номинальная подача, м3/ч	350	Максимальная производительность, м3/ч	540
Максимальная производительность, л/мин	9 000		

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	35
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	35

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	790	Длина, мм	1805
Высота, мм	820	Ширина, мм	680
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	8
Присоединительный размер	DN200	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6

Электродвигатель

Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	154
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	75 000	Максимальная мощность, кВт	75

4. Габаритные размеры




H[m]
250-13-18,5-4
300-7-11-4
250-11-15-4
Q[m³/h]


P[kW]
250-13-18,5-4
250-11-15-4
300-7-11-4
Q[m³/h]


η[%]
300-7-11-4
250-11-15-4
250-13-18,5-4
Q[m³/h]


H[m]
300-32-45-4
350-25-37-4
300-15-22-4
250-22-30-4
Q[m³/h]


P[kW]
300-32-45-4
350-25-37-4
250-22-30-4
300-15-22-4
Q[m³/h]


η[%]
300-32-45-4
300-15-22-4
350-25-37-4
250-22-30-4
Q[m³/h]



Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
200WQ2-350-45-75/4_380V	820	680	1805	1245	215	200	295	340	8-22

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 200WQ2-350-45-75/4_380V
Артикул	19119889
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	790
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 200WQ2-350-45-75_4 19119889

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.