Канализационный насос Wellmix 100WQ2-100-65-55/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119901 · Серия WQ2

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

— закрытое лопастное рабочее колесо


— двойное торцевое уплотнение

— масляная камера

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	55
Максимальный напор, м	71
Максимальная производительность, м3/ч	340
Номинальный напор, м	65
Номинальная подача, м3/ч	100
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер неабразивных включений, мм	26
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	66 … 330 м³/ч
Напор H	21,9 … 69,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	340	Максимальная производительность, л/мин	5666,67
Максимальный напор, м	71	Номинальная подача, м3/ч	100
Номинальный напор, м	65		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	26
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	26		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 … +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	55
Максимальная мощность, Вт	55000	Номинальный ток, А	121
Частота вращения, об/мин	1450	Число полюсов	4
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	8		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN100	Присоединение	Фланцевое


Габариты и вес


Длина, мм	1800	Ширина, мм	638
Высота, мм	794	Вес, кг	637


4. Габаритные размеры









H[m]
100-57-45-4
120-45-30-4
120-50-37-4
Q[m³/h]


P[kW]
100-57-45-4
120-50-37-4
120-45-30-4
Q[m³/h]


η[%]
100-57-45-4
120-45-30-4
120-50-37-4
Q[m³/h]


H[m]
120-85-90-4
100-100-110-4
120-71-75-4
100-65-55-4
Q[m³/h]


P[kW]
100-100-110-4
120-85-90-4
100-65-55-4
120-71-75-4
Q[m³/h]


η[%]
120-85-90-4
120-71-75-4
100-65-55-4
100-100-110-4
Q[m³/h]

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 100WQ2-100-65-55/4_380V
Артикул	19119901
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	637
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 100WQ2-100-65-55_4 19119901
- 100WQ2-100-25-11_4 19119941
- 100WQ2-100-25-11_4 19119941
- 100WQ2-100-65-55_4 19119901
- 100WQ2-100-30-15_4 19119937

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 от 11 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7_5 редеакция от 02.09.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ 27.10.2026
- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.