

Канализационный насос Wellmix

250WQ2-600-12-37/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119914 · Серия WQ2



1. Обзор




Насосы модели WQ2 используются в напорных системах водоотведения (канализации), где невозможен отвод сточных вод гравитационным способом (самотёком). Насосы предназначены для стационарного использования в погруженном в перекачиваемую жидкость положении. Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц (до определенного размера). Температура перекачиваемой среды – до +40°C, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 4 до 10. Максимальная глубина погружения насоса ниже уровня жидкости 6 метров. Электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере.

Основные данные

Присоединительный размер	DN250
Максимальная мощность, кВт	37
Максимальный напор, м	27
Максимальная производительность, м³/ч	750
Номинальный напор, м	12
Номинальная подача, м³/ч	600
Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	152 ... 760 м³/ч
Напор H	4,8 ... 25,2 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4
Наличие режущего элемента	Нет		

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	12	Максимальный напор, м	27
Номинальная подача, м3/ч	600	Максимальная производительность, м3/ч	750
Максимальная производительность, л/мин	12 500		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	80
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	80
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	518	Длина, мм	1470
Высота, мм	693	Ширина, мм	577
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	9
Присоединительный размер	DN250	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	76,7
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	37 000	Максимальная мощность, кВт	37

4. Габаритные размеры







Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
250WQ2-600-12-37/4_380V	693	577	1470	940	207	250	350	395	12-22

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 250WQ2-600-12-37/4_380V
Артикул	19119914
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	518
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 250WQ2-600-12-37_4 19119914

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.