Канализационный насос Wellmix 200WQ2-350-25-37/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119915 · Серия WQ2

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 C, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

— закрытое лопастное рабочее колесо


— двойное торцевое уплотнение

— масляная камера

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	37
Максимальный напор, м	35
Максимальная производительность, м3/ч	650
Номинальный напор, м	25
Номинальная подача, м3/ч	350
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер неабразивных включений, мм	52
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	130 … 540 м³/ч
Напор H	15,7 … 32,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	650	Максимальная производительность, л/мин	10833,33
Максимальный напор, м	35	Номинальная подача, м3/ч	350
Номинальный напор, м	25		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	52
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	52		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 … +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	37
Максимальная мощность, Вт	37000	Номинальный ток, А	76,7
Частота вращения, об/мин	1450	Число полюсов	4
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	8		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN200	Присоединение	Фланцевое


Габариты и вес


Длина, мм	1450	Ширина, мм	530
Высота, мм	690	Вес, кг	495

4. Габаритные размеры






H[m]
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
Q[m³/h]
300-75-132-4
450-85-185-4
300-85-160-4
η[%]
60
50
40
30
20
10
0
300-75-132-4
450-85-185-4
300-85-160-4
Q[m³/h]


H
H1
H2
A
B
nxd
D3
D2
D1

Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
200WQ2-350-25-37/4_380V	690	530	1450	920	175	200	280	320	8-18

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 200WQ2-350-25-37/4_380V
Артикул	19119915
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	495
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 200WQ2-350-25-37_4 19119915
- 200WQ2-400-75-132_4 19119856
- 200WQ2-400-85-160_4 19119845
- 200WQ2-350-25-37_4 19119915

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7_5 редеакция от 02.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 от 11 кВт

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026
- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ 27.10.2026

3D и CAD-модели

- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.