

Канализационный насос Wellmix

300WQ2-600-7-22/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119924 · Серия WQ2



1. Обзор




Насосы модели WQ2 используются в напорных системах водоотведения (канализации), где невозможен отвод сточных вод гравитационным способом (самотёком). Насосы предназначены для стационарного использования в погруженном в перекачиваемую жидкость положении. Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц (до определенного размера). Температура перекачиваемой среды – до +40°C, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 4 до 10. Максимальная глубина погружения насоса ниже уровня жидкости 6 метров. Электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере.

Основные данные

Присоединительный размер	DN300
Максимальная мощность, кВт	22
Максимальный напор, м	13,64
Максимальная производительность, м³/ч	870
Номинальный напор, м	7
Номинальная подача, м³/ч	600
Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	174 ... 870 м³/ч
Напор H	2,3 ... 13,6 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.



3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4
Наличие режущего элемента	Нет		

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	7	Максимальный напор, м	13,64
Номинальная подача, м3/ч	600	Максимальная производительность, м3/ч	870
Максимальная производительность, л/мин	14 500		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	85
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	85
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	266	Длина, мм	1264
Высота, мм	636	Ширина, мм	525
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	8
Присоединительный размер	DN300	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	46,5
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	22 000	Максимальная мощность, кВт	22

4. Габаритные размеры







Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
300WQ2-600-7-22/4_380V	636	525	1264	922	238	300	400	445	12-22

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 300WQ2-600-7-22/4_380V
Артикул	19119924
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	266
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 300WQ2-600-7-22_4 19119924

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.