Канализационный насос Wellmix 300WQ2-650-5-18.5*/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119929

1. Обзор

Насосы модели WQ2 используются в напорных системах водоотведения (канализации), где невозможен отвод сточных вод гравитационным способом (самотёком). Насосы предназначены для стационарного использования в погруженном в перекачиваемую жидкость положении. Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц(до определенного размера). Температура перекачиваемой среды – до +40°C, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 4 до 10. Максимальная глубина погружения насоса ниже уровня жидкости 6 метров.
Электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	18,5

2. Технические данные

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	18500
Максимальная мощность, кВт	18,5		

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 300WQ2-650-5-18.5*/4_380V
Артикул	19119929
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы