

Канализационный насос Wellmix

150WQ2-200-15-15/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119936 · Серия WQ2



1. Обзор




Насосы модели WQ2 используются в напорных системах водоотведения (канализации), где невозможен отвод сточных вод гравитационным способом (самотёком). Насосы предназначены для стационарного использования в погруженном в перекачиваемую жидкость положении. Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц (до определенного размера). Температура перекачиваемой среды – до +40°C, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 4 до 10. Максимальная глубина погружения насоса ниже уровня жидкости 6 метров. Электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере.

Основные данные

Присоединительный размер	DN150
Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	24
Максимальная производительность, м³/ч	320
Номинальный напор, м	15
Номинальная подача, м³/ч	200
Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	64 ... 320 м³/ч
Напор H	4,1 ... 21,5 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4
Наличие режущего элемента	Нет		

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	24
Номинальная подача, м3/ч	200	Максимальная производительность, м3/ч	320
Максимальная производительность, л/мин	5 333,33		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	50
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	142	Длина, мм	893
Высота, мм	627	Ширина, мм	489
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	8
Присоединительный размер	DN150	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	26,57	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	1450	Максимальная мощность, Вт	15 000
Максимальная мощность, кВт	15	Класс изоляции (Погружные канализационные насосы)	F

4. Габаритные размеры







5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 150WQ2-200-15-15/4_380V
Артикул	19119936
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	142
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 150WQ2-200-15-15_4 19119936

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.