Канализационный насос Wellmix 150WQ2-150-10-7.5/2_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119967 · Серия WQ2

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 C, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- **закрытое лопастное рабочее колесо**
- **двойное торцевое уплотнение**
- **масляная камера**

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	**7,5**
Максимальный напор, м	**25**
Максимальная производительность, м3/ч	**170**
Номинальный напор, м	**10**
Номинальная подача, м3/ч	**150**
Максимальное погружение под зеркало воды, м	**5**
Максимальный размер неабразивных включений, мм	**36**
Гарантия, мес	**24**

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	**34 … 170 м³/ч**
Напор H	**5,2 … 20,5 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	170	Максимальная производительность, л/мин	2833,33
Максимальный напор, м	25	Номинальная подача, м3/ч	150
Номинальный напор, м	10		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	36
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	36		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 … +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальная мощность, Вт	7500	Номинальный ток, А	15,94
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	8		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN150	Присоединение	Фланцевое


Габариты и вес

Длина, мм	680	Ширина, мм	295
Высота, мм	340	Вес, кг	64
Объем упаковки, м3	0,11767		

4. Габаритные размеры







5. Данные для заказа

Наименование	**Канализационный насос Wellmix 150WQ2-150-10-7.5/2_380V**
Артикул	**19119967**
Производитель (марка)	**WELLMIX**
Серия	**WQ2**
Вид оборудования	**Погружные канализационные насосы**
Вес, кг	**64**
Гарантия, мес	**24**
Объем упаковки, м3	**0,11767**

6. Документация

Листы данных производителя

- 150WQ2-150-10-7,5_2 19119967
- 150WQ2-150-10-7,5_2 19119967

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7_5 редеакция от 02.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 от 11 кВт

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026
- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ 27.10.2026

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.