Канализационный насос Wellmix 65WQ2-40-32-7.5/2_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119970 · Серия WQ2

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 C, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- **закрытое лопастное рабочее колесо**
- **двойное торцевое уплотнение**
- **масляная камера**

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	**7,5**
Максимальный напор, м	**34**
Максимальная производительность, м3/ч	**83**
Номинальный напор, м	**32**
Номинальная подача, м3/ч	**40**
Максимальное погружение под зеркало воды, м	**6**
Максимальный размер неабразивных включений, мм	**25**
Гарантия, мес	**24**

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	**22 … 83 м³/ч**
Напор H	**4,3 … 33,4 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	83	Максимальная производительность, л/мин	1383,33
Максимальный напор, м	34	Номинальная подача, м3/ч	40
Номинальный напор, м	32		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	25
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	25		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 … +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальная мощность, Вт	7500	Номинальный ток, А	18,3
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	9		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN65	Присоединение	Фланцевое


Габариты и вес


Длина, мм	638	Ширина, мм	245
Высота, мм	301	Вес, кг	50


4. Габаритные размеры















65WQ2-25
H[m]
30-75-22-2
30-68-18,5-2
30-60-15-2
35-17-3-2
Q[m³/h]


P[kW]
30-75-22-2
30-68-18,5-2
30-60-15-2
35-17-3-2
Q[m³/h]


η[%]
30-75-22-2
30-60-15-2
30-68-18,5-2
35-17-3-2
Q[m³/h]


65WQ2-25
H[m]
40-30-7,5-2
30-40-11-2
25-32-5,5-2
Q[m³/h]


P[kW]
30-40-11-2
40-30-7,5-2
25-32-5,5-2
Q[m³/h]


η[%]
40-30-7,5-2
30-40-11-2
25-32-5,5-2
Q[m³/h]

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 65WQ2-40-32-7.5/2_380V
Артикул	19119970
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	50
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 65WQ2-40-32-7,5_2 19119970
- 65WQ2-40-32-7,5_2 19119970

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 от 11 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7_5 редеакция от 02.09.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.