Канализационный насос Wellmix 50WQ2-25-20-3/2_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119983 · Серия WQ2

1. Обзор

Насосы модели WQ2 используются в напорных системах водоотведения (канализации), где невозможен отвод сточных вод гравитационным способом (самотёком). Насосы предназначены для стационарного использования в погруженном в перекачиваемую жидкость положении. Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц(до определенного размера). Температура перекачиваемой среды – до +40°C, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 4 до 10. Максимальная глубина погружения насоса ниже уровня жидкости 6 метров.

Основные данные

Присоединительный размер	DN50
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	24,05
Максимальная производительность, м3/ч	56
Номинальный напор, м	20
Номинальная подача, м3/ч	25
Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 57 м³/ч
Напор H	8,6 … 24,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2
Наличие режущего элемента	Нет		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	20	Максимальный напор, м	24,05

Гидравлические данные (продолжение)

Номинальная подача, м3/ч	25	Максимальная производительность, м3/ч	56
Максимальная производительность, л/мин	933,33		

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	23
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	23

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	32	Длина, мм	520
Высота, мм	247	Ширина, мм	193
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	8
Присоединительный размер	DN50	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6

Электродвигатель

Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	5,33	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	3 000
Максимальная мощность, кВт	3	Класс изоляции (Погружные канализационные насосы)	F

4. Габаритные размеры




H[m]
Q[m³/h]
10-30-2,2-2
8-34-3-2
15-30-4-2
10-10-0,75-2
10-12-1,1-2


P[kW]
Q[m³/h]
15-30-4-2
8-34-3-2
10-30-2,2-2
10-12-1,1-2
10-10-0,75-2


η[%]
Q[m³/h]
10-12-1,1-2
10-10-0,75-2
10-30-2,2-2
8-34-3-2
15-30-4-2


H[m]
Q[m³/h]
15-50-7,5-2
10-40-5,5-2
15-20-2,2-2
15-15-1,5-2


P[kW]
Q[m³/h]
15-50-7,5-2
10-40-5,5-2
15-20-2,2-2
15-15-1,5-2


η[%]
Q[m³/h]
15-50-7,5-2
10-40-5,5-2
15-20-2,2-2
15-15-1,5-2







Модель	Габаритные и присоединительные размеры, мм A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
50WQ2-25-20-3/2_380	247	193	520	410	107	50	110	140	4-14

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 50WQ2-25-20-3/2_380V
Артикул	19119983
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	32
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 50WQ2-10-10-0,75_2_220V 1911999
- 50WQ2-25-20-3_2 19119983

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.