# GARDANA Канализационный насос 50GNWQ10-10-0.75 (3~380В)

Погружные канализационные насосы · Артикул UT0183

## 1. Обзор

Фекальный насос с режущим рабочим колесом и специальной режущей пластиной предназначены для откачивания из резервуаров, колодцев, шахт, котлованов, цистерн, ёмкостей, сборников, коллекторов и отстойников следующих видов сточных вод: бытовые (хозяйственно-фекальные); производственные (промышленные); атмосферные (дождевые), а также используются для откачивания чистой или загрязнённой воды из рек, водоёмов, колодцев и т.д.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | DN50 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,75 |
| Максимальный напор, м | 15 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 20 |
| Номинальный напор, м | 10 |
| Номинальная подача, м3/ч | 10 |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 5 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Погружной насос | Гарантия, мес | 24 |
| Наличие режущего элемента | Есть | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Номинальный напор, м | 10 | Максимальный напор, м | 15 |
| Номинальная подача, м3/ч | 10 | Максимальная производительность, м3/ч | 20 |
| Максимальная производительность, л/мин | 333,33 | | |

### Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | 0...+35 | Максимальный размер твердых включений, мм | 6 |
| Максимальный размер неабразивных включений, мм | 20 | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1 ... +45 |

### Материалы

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Чугун |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вес, кг | 23 | Присоединение | Фланцевое |
| Длина электрокабеля, м | 10 | Присоединительный размер | DN50 |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 5 | | |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Степень защиты | IP68 | Параметры электросети | 3~380 V |
| Частота вращения, об/мин | 2900 | Максимальная мощность, Вт | 750 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,75 | | |

### Управление и защита

| | |
|---|---|
| Наличие поплавкового выключателя | Нет |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Канализационный насос 50GNWQ10-10-0.75 (3~380В) |
| Артикул | UT0183 |
| Производитель (марка) | GARDANA |
| Вид оборудования | Погружные канализационные насосы |
| Вес, кг | 23 |
| Гарантия, мес | 24 |