

GARDANA Канализационный насос 50GNWQ10-10-0.75 (3~380В)

Погружные канализационные насосы · Артикул UT0183



1. Обзор



Фекальный насос с режущим рабочим колесом и специальной режущей пластиной предназначены для откачивания из резервуаров, колодцев, шахт, котлованов, цистерн, ёмкостей, сборников, коллекторов и отстойников следующих видов сточных вод: бытовые (хозяйственно-фекальные); производственные (промышленные); атмосферные (дождевые), а также используются для откачивания чистой или загрязнённой воды из рек, водоёмов, колодцев и т.д.

Основные данные

Присоединительный размер	DN50
Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальный напор, м	15
Максимальная производительность, м3/ч	20
Номинальный напор, м	10
Номинальная подача, м3/ч	10
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Гарантия, мес	24
Наличие режущего элемента	Есть		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	10	Максимальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	10	Максимальная производительность, м3/ч	20
Максимальная производительность, л/мин	333,33		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+35	Максимальный размер твердых включений, мм	6
Максимальный размер неабразивных включений, мм	20	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 ... +45
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	23	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	10	Присоединительный размер	DN50
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	750
Максимальная мощность, кВт	0,75		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя **Нет**

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 50GNWQ10-10-0.75 (3~380В)
Артикул	UT0183
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	23
Гарантия, мес	24