

UNIPUMP Канализационный насос 50WQ15-15-1.5

Погружные канализационные насосы · Артикул 66301 · Серия WQ



1. Обзор



Канализационный насос WQ
Назначение: Канализационные насосы серии WQ предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод, содержащих твердые и неволокнистые включения, взвешенные частицы и загрязнения, допустимые по размеру для конкретной модели насоса.
Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- Откачка атмосферных и ливневых стоков

Основные данные

Присоединительный размер	DN 50
Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	15
Максимальная производительность, м3/ч	15
Номинальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	15
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,0522
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Максимальное количество пусков в час	20		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	15	Номинальная подача, л/мин	250
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	15
Максимальная производительность, л/мин	250		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	35	Длина, мм	570
Высота, мм	210	Ширина, мм	340
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 50	Диаметр подсоединения шланга, мм	50

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Число и сечение жил электрокабеля		4x1	Максимальное погружение под зеркало воды, м
			20
Электродвигатель			
Класс изоляции		F	Степень защиты
			IP68
Номинальный ток, А		3,7	Параметры электросети
			3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин		2850	Максимальная мощность, Вт
			1500
Максимальная мощность, кВт		1,5	
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя		Нет	

3. Данные для заказа	
Наименование	Канализационный насос 50WQ15-15-1.5
Артикул	66301
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	35
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,0522
Страна производства	Китай

4. Документация	
Инструкции и паспорта	
• Инструкция Серия WQ, WQR	
Разрешительные документы	
• Декларация о соответствии	
Прочее	
• Листовка А4	
Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.	