UNIPUMP Канализационный насос 50WQ15-20-2.2

Погружные канализационные насосы · Артикул 47882 · Серия WQ

1. Обзор

Канализационный насос WQ

Назначение: Канализационные насосы серии WQ предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод, содержащих твердые и неволокнистые включения, взвешенные частицы и загрязнения, допустимые по размеру для конкретной модели насоса.

Насосы работают в погруженном состоянии в приямках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

— Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения

— Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса

— Откачка атмосферных и ливневых стоков

Основные данные

Присоединительный размер	DN 50
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	20
Максимальная производительность, м3/ч	15
Номинальный напор, м	20
Номинальная подача, м3/ч	15
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Гарантия, мес	24	Страна производства	Китай
Наличие режущего элемента	Нет	Максимальное количество пусков в час	20
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай	Максимальное количество пусков в час (Погружные канализационные насосы)	20

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	20	Максимальный напор, м	20
Номинальная подача, м3/ч	15	Номинальная подача (л/мин)	250
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	15
Максимальная производительность, л/мин	250	Номинальная подача (л/мин) (Погружные канализационные насосы)	250

Перекачиваемая среда

Максимальный размер твердых включений, мм	40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	38	Длина, мм	590
Высота, мм	210	Ширина, мм	340

Монтаж и присоединение (продолжение)

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	DN 50
Число и сечение жил электрокабеля	4x2,5
Число и сечение жил электрокабеля (Погружные канализационные насосы)	4x2,5
Длина электрокабеля, м	7
Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20

Электродвигатель

Класс изоляции	F
Номинальный ток, А	5,1
Частота вращения, об/мин	2850
Максимальная мощность, кВт	2,2
Степень защиты	IP68
Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	2 200
Класс изоляции (Погружные канализационные насосы)	F

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 50WQ15-20-2.2
Артикул	47882
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	38
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Серия WQ, WQR

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.