UNIPUMP Канализационный насос 50WQ15-30-3

Погружные канализационные насосы · Артикул 95147 · Серия WQ

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор

Канализационный насос WQ

Назначение: Канализационные насосы серии WQ предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод, содержащих твердые и неволокнистые включения, взвешенные частицы и загрязнения, допустимые по размеру для конкретной модели насоса.

Насосы работают в погруженном состоянии в приямках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

— Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения

— Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса

— **Откачка атмосферных и ливневых стоков**

Основные данные

Присоединительный размер	DN 50
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	30
Максимальная производительность, м3/ч	15
Номинальный напор, м	30
Номинальная подача, м3/ч	15
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Гарантия, мес	24	Страна производства	Китай
Наличие режущего элемента	Нет	Максимальное количество пусков в час	20
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай	Максимальное количество пусков в час (Погружные канализационные насосы)	20

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	30	Максимальный напор, м	30
Номинальная подача, м3/ч	15	Номинальная подача (л/мин)	250
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	15
Максимальная производительность, л/мин	250	Номинальная подача (л/мин) (Погружные канализационные насосы)	250

Перекачиваемая среда

Максимальный размер твердых включений, мм	38	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	58	Длина, мм	640
Высота, мм	240	Ширина, мм	370

Монтаж и присоединение (продолжение)

Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 50	Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Число и сечение жил электрокабеля	4x2,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Число и сечение жил электрокабеля (Погружные канализационные насосы)	4x2,5		

Электродвигатель

Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	7,2	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	3 000
Максимальная мощность, кВт	3	Класс изоляции (Погружные канализационные насосы)	F

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 50WQ15-30-3
Артикул	95147
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	58
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Серия WQ, WQR

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.