

UNIPUMP Канализационный насос 50WQ15-35-4

Погружные канализационные насосы · Артикул 61084 · Серия WQ



1. Обзор



Канализационный насос WQ
Назначение: Канализационные насосы серии WQ предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод, содержащих твердые и неволокнистые включения, взвешенные частицы и загрязнения, допустимые по размеру для конкретной модели насоса.
Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- Откачка атмосферных и ливневых стоков

Основные данные

Присоединительный размер	DN 50
Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный напор, м	35
Максимальная производительность, м3/ч	15
Номинальный напор, м	35
Номинальная подача, м3/ч	15
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,080458
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Максимальное количество пусков в час	20	Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай
Максимальное количество пусков в час (Погружные канализационные насосы)	20		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	35	Максимальный напор, м	35
Номинальная подача, м3/ч	15	Номинальная подача (л/мин)	250
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	15
Максимальная производительность, л/мин	250	Номинальная подача (л/мин) (Погружные канализационные насосы)	250
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	43	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	65	Длина, мм	690

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Высота, мм	240	Ширина, мм	370
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 50	Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Число и сечение жил электрокабеля	4x2,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Число и сечение жил электрокабеля (Погружные канализационные насосы)	4x2,5		
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	9,0	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	4 000
Максимальная мощность, кВт	4	Класс изоляции (Погружные канализационные насосы)	F
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя		Нет	

3. Данные для заказа	
Наименование	Канализационный насос 50WQ15-35-4
Артикул	61084
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	65
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,080458
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

4. Документация	
Инструкции и паспорта	
• Инструкция Серия WQ, WQR	
Разрешительные документы	
• Декларация о соответствии	
Прочее	
• Листовка A4	
Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.	