

UNIPUMP Канализационный насос 50WQR10-10-0.75 (высокотемп.)



Погружные канализационные насосы · Артикул 79562 · Серия WQR

1. Обзор



Назначение: Канализационные насосы серии WQR предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод с повышенной температурой до +100°C, содержащих твердые и неволокнистые включения.

Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- **Откачка атмосферных и ливневых стоков**
- Перекачивание сточных вод из частных домов, коттеджей, многоквартирных зданий, гостиниц, кафе, ресторанов
- Работа в составе канализационных насосных станций (КНС)

Основные данные

Присоединительный размер	DN 50
Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальный напор, м	10
Максимальная производительность, м3/ч	10,02
Номинальный напор, м	10
Номинальная подача, м3/ч	10
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQR
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,047176
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Максимальное количество пусков в час	20		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	10	Максимальный напор, м	10
Номинальная подача, м3/ч	10	Номинальная подача, л/мин	167
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	10,02
Максимальная производительность, л/мин	167		

Перекачиваемая среда

Максимальный размер твердых включений, мм	35	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+100
---	----	--	-----------

Материалы

Материал корпуса	Чугун
------------------	-------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	28	Длина, мм	530
Высота, мм	190	Ширина, мм	330

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 50	Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Число и сечение жил электрокабеля	4x1	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Электродвигатель			
Класс изоляции	H	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	2,1	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	750
Максимальная мощность, кВт	0,75		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

3. Данные для заказа	
Наименование	Канализационный насос 50WQR10-10-0.75 (высокотемп.)
Артикул	79562
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQR
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	28
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,047176
Страна производства	Китай

4. Документация	
Инструкции и паспорта	
• Инструкция Серия WQ, WQR	
Разрешительные документы	
• Декларация о соответствии	
Прочее	
• Листовка А4	
Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.	