

# UNIPUMP Канализационный насос 50WQR10-10-0.75D (высокотемп.)

Погружные канализационные насосы · Артикул 25935 · Серия WQR



## 1. Обзор



Назначение: Канализационные насосы серии WQR предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод с повышенной температурой до +100°C, содержащих твердые и неволокнистые включения.

Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- **Откачка атмосферных и ливневых стоков**
- Перекачивание сточных вод из частных домов, коттеджей, многоквартирных зданий, гостиниц, кафе, ресторанов
- Работа в составе канализационных насосных станций (КНС)

### Основные данные

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Присоединительный размер                    | DN 50 |
| Максимальная мощность, кВт                  | 0,75  |
| Максимальный напор, м                       | 10    |
| Максимальная производительность, м3/ч       | 10,02 |
| Номинальный напор, м                        | 10    |
| Номинальная подача, м3/ч                    | 10    |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 20    |
| Гарантия, мес                               | 24    |

## 2. Технические данные

|                                                      |                 |                                                |          |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------|
| Общие сведения                                       |                 |                                                |          |
| Тип                                                  | Погружной насос | Серия                                          | WQR      |
| Гарантия, мес                                        | 24              | Объем упаковки, м3                             | 0,048618 |
| Страна производства                                  | Китай           | Наличие режущего элемента                      | Нет      |
| Максимальное количество пусков в час                 | 20              |                                                |          |
| Гидравлические данные                                |                 |                                                |          |
| Номинальный напор, м                                 | 10              | Максимальный напор, м                          | 10       |
| Номинальная подача, м3/ч                             | 10              | Номинальная подача, л/мин                      | 167      |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 6               | Максимальная производительность, м3/ч          | 10,02    |
| Максимальная производительность, л/мин               | 167             |                                                |          |
| Перекачиваемая среда                                 |                 |                                                |          |
| Максимальный размер твердых включений, мм            | 35              | Максимальный размер неабразивных включений, мм | 35       |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+100       |                                                |          |
| Материалы                                            |                 |                                                |          |
| Материал корпуса                                     | Чугун           |                                                |          |

| Монтаж и присоединение            |           |                                             |             |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|
| Вес, кг                           | 30        | Длина, мм                                   | 530         |
| Высота, мм                        | 200       | Ширина, мм                                  | 330         |
| Присоединение                     | Фланцевое | Длина электрокабеля, м                      | 7           |
| Присоединительный размер          | DN 50     | Диаметр подсоединения шланга, мм            | 50          |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3x1       | Максимальное погружение под зеркало воды, м | 20          |
|                                   |           |                                             |             |
| Электродвигатель                  |           |                                             |             |
| Класс изоляции                    | H         | Степень защиты                              | IP68        |
| Номинальный ток, А                | 5,2       | Параметры электросети                       | ~230В; 50Гц |
| Частота вращения, об/мин          | 2850      | Максимальная мощность, Вт                   | 750         |
| Максимальная мощность, кВт        | 0,75      |                                             |             |
|                                   |           |                                             |             |
| Управление и защита               |           |                                             |             |
| Наличие поплавкового выключателя  | Нет       |                                             |             |

| 3. Данные для заказа  |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Наименование          | Канализационный насос 50WQR10-10-0.75D (высокотемп.) |
| Артикул               | 25935                                                |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                              |
| Серия                 | WQR                                                  |
| Вид оборудования      | Погружные канализационные насосы                     |
| Вес, кг               | 30                                                   |
| Гарантия, мес         | 24                                                   |
| Объем упаковки, м3    | 0,048618                                             |
| Страна производства   | Китай                                                |

| 4. Документация                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Инструкции и паспорта                                                                 |  |
| • Инструкция Серия WQ, WQR                                                            |  |
| Разрешительные документы                                                              |  |
| • Декларация о соответствии                                                           |  |
| Прочее                                                                                |  |
| • Листовка А4                                                                         |  |
| Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера. |  |