

UNIPUMP Канализационный насос 50WQR10-10-0.75D (высокотемп.)

Погружные канализационные насосы · Артикул 25935 · Серия WQR



1. Обзор



Назначение: Канализационные насосы серии WQR предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод с повышенной температурой до +100°C, содержащих твердые и неволокнистые включения.

Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- **Откачка атмосферных и ливневых стоков**
- Перекачивание сточных вод из частных домов, коттеджей, многоквартирных зданий, гостиниц, кафе, ресторанов
- Работа в составе канализационных насосных станций (КНС)

Основные данные

Присоединительный размер	DN 50
Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальный напор, м	10
Максимальная производительность, м3/ч	10,02
Номинальный напор, м	10
Номинальная подача, м3/ч	10
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQR
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,048618
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Максимальное количество пусков в час	20		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	10	Максимальный напор, м	10
Номинальная подача, м3/ч	10	Номинальная подача, л/мин	167
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	10,02
Максимальная производительность, л/мин	167		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	35
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+100		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	30	Длина, мм	530
Высота, мм	200	Ширина, мм	330
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 50	Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Число и сечение жил электрокабеля	3x1	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Электродвигатель			
Класс изоляции	H	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	5,2	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	750
Максимальная мощность, кВт	0,75		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 50WQR10-10-0.75D (высокотемп.)
Артикул	25935
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQR
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	30
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,048618
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Серия WQ, WQR

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.