

1. Обзор



Назначение: Канализационные насосы серии WQR предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод с повышенной температурой до +100°C, содержащих твердые и неволокнистые включения.

Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- **Откачка атмосферных и ливневых стоков**
- Перекачивание сточных вод из частных домов, коттеджей, многоквартирных зданий, гостиниц, кафе, ресторанов
- Работа в составе канализационных насосных станций (КНС)

Основные данные

Присоединительный размер	DN 50
Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	15
Максимальная производительность, м3/ч	15
Номинальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	15
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQR
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,066196
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Максимальное количество пусков в час	20	Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай
Максимальное количество пусков в час (Погружные канализационные насосы)	20		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	15	Номинальная подача (л/мин)	250
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	15
Максимальная производительность, л/мин	250	Номинальная подача (л/мин) (Погружные канализационные насосы)	250
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+100
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	38	Длина, мм	570
Высота, мм	210	Ширина, мм	340
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 50	Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Число и сечение жил электрокабеля	4x1	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Число и сечение жил электрокабеля 4x1 (Погружные канализационные насосы)			
Электродвигатель			
Класс изоляции	H	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	3,7	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	1500
Максимальная мощность, кВт	1,5	Класс изоляции (Погружные канализационные насосы)	H
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя Нет			

3. Данные для заказа	
Наименование	Канализационный насос 50WQR15-15-1.5 (высокотемп.)
Артикул	16617
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQR
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	38
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,066196
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

4. Документация	
Инструкции и паспорта	
• Инструкция Серия WQ, WQR	
Разрешительные документы	
• Декларация о соответствии	
Прочее	
• Листовка А4	
Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.	