

GARDANA Канализационный насос 65GNWQ25-22-4

Погружные канализационные насосы · Артикул UT0154



1. Обзор



Фекальный насос с режущим рабочим колесом и специальной режущей пластиной предназначены для откачивания из резервуаров, колодцев, шахт, котлованов, цистерн, ёмкостей, сборников, коллекторов и отстойников следующих видов сточных вод: бытовые (хозяйственно-фекальные); производственные (промышленные); атмосферные (дождевые), а также используются для откачивания чистой или загрязнённой воды из рек, водоёмов, колодцев и т.д.

Основные данные

Присоединительный размер	DN65
Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный напор, м	28
Максимальная производительность, м ³ /ч	71
Номинальный напор, м	22
Номинальная подача, м ³ /ч	25
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Гарантия, мес	24
Наличие режущего элемента	Есть		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	22	Максимальный напор, м	28
Номинальная подача, м ³ /ч	25	Максимальная производительность, м ³ /ч	71
Максимальная производительность, л/мин	1183,33		

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+35	Максимальный размер твердых включений, мм	6
Максимальный размер неабразивных включений, мм	30	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+45

Материалы

Материал корпуса	Чугун
------------------	-------

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	10
Присоединительный размер	DN65	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Электродвигатель

Степень защиты	IP68	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	4000
Максимальная мощность, кВт	4		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет
----------------------------------	-----

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 65GNWQ25-22-4
Артикул	UT0154
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Гарантия, мес	24