UNIPUMP Канализационный насос 65WQ15-9-1.1

Погружные канализационные насосы · Артикул 66598 · Серия WQ

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Канализационный насос WQ

Назначение: Канализационные насосы серии WQ предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод, содержащих твердые и неволокнистые включения, взвешенные частицы и загрязнения, допустимые по размеру для конкретной модели насоса.

Насосы работают в погруженном состоянии в приямках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

— Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения

— Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса

— Откачка атмосферных и ливневых стоков

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	1,1
Номинальный напор, м	9
Номинальная подача, м3/ч	15
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Максимальный размер неабразивных включений, мм	35
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	WQ	Наличие режущего элемента	Нет
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Номинальная подача, м3/ч	15	Номинальная подача, л/мин	250
Номинальный напор, м	9	Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	35
Максимальный размер твердых включений, мм	35		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	20

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальная мощность, Вт	1100	Номинальный ток, А	2,8
Частота вращения, об/мин	2850	Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68	Длина электрокабеля, м	7
Число и сечение жил электрокабеля	4x1		

Управление и защита

Максимальное количество пусков в час	20

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN65	Присоединение	Фланцевое

Габариты и вес

Вес, кг	32	Объем упаковки, м3	0,0522

3. Габаритные размеры

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	H, мм	Масса, кг
50WQR10-10-0.75D	120	330	235	240	530	23
50WQR15-15-1.5D	130	340	235	250	570	25,4
50WQR10-10-0.75	120	330	235	240	530	23
50WQR15-15-1.5	130	340	235	250	570	25,4
65WQR25-15-2.2	130	355	245	260	605	33,5
65WQR37-13-3	135	375	255	290	640	47,5
80WQR40-15-4	140	400	275	290	690	52
80WQR30-30-5.5	160	420	285	310	750	72
100WQR65-18-5.5	160	465	320	310	750	73
80WQR65-25-7.5	185	450	300	340	800	94
100WQR80-15-7.5	190	500	345	345	800	97
100WQR110-10-5.5/4	160	465	320	310	750	107
100WQR100-25-11/4	230	665	445	510	1010	188
50WQ10-10-0.75	120	330	235	240	530	23
50WQ15-15-1.5	130	340	235	250	570	29,3
50WQ15-20-2.2	130	340	235	250	590	32,5
50WQ15-30-3	135	370	250	280	640	47,1
50WQ15-35-4	135	370	250	280	690	50
50WQ20-40-5.5	150	400	265	310	740	71
50WQ9-15-1.1	120	330	235	240	550	25,4
65WQ15-9-1.1	120	335	240	240	550	25,7
65WQ20-25-4	135	375	255	280	690	51
65WQ25-15-2.2	130	355	245	260	605	33,5
65WQ25-35-5.5	150	405	270	310	740	71,5
65WQ30-40-7.5	170	435	285	340	790	93
65WQ37-13-3	135	375	255	290	640	47,5
65WQ40-30-7.5	170	435	285	340	790	93
80WQ30-30-5.5	160	420	285	310	750	72
80WQ40-10-2.2	135	370	270	260	605	35,3
80WQ40-15-4	140	400	275	290	690	52
80WQ40-8-1.5	135	370	270	260	585	32
80WQ65-25-7.5	185	450	300	340	800	94
100WQ100-25-11/4	230	665	445	510	1010	188
100WQ100-30-15/4	230	665	445	510	1048	213
100WQ60-9-3	150	445	320	290	650	48,5
100WQ65-18-5.5	160	465	320	310	750	73
100WQ80-25-11	220	555	380	400	885	120
150WQ100-10-5.5	165	530	385	325	775	83

Из документации производителя: Инструкция Серия WQ, WQR, стр. 9. Строка этой модели выделена.

4. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 65WQ15-9-1.1
Артикул	66598
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	32
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,0522
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Серия WQ, WQR

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.