

UNIPUMP Канализационный насос 65WQ25-35-5.5

Погружные канализационные насосы · Артикул 49616 · Серия WQ



1. Обзор



Канализационный насос WQ

Назначение: Канализационные насосы серии WQ предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод, содержащих твердые и неволокнистые включения, взвешенные частицы и загрязнения, допустимые по размеру для конкретной модели насоса.

Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- Откачка атмосферных и ливневых стоков

Основные данные

Присоединительный размер	DN 65
Максимальная мощность, кВт	5,5
Номинальный напор, м	35
Номинальная подача, м ³ /ч	25
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	WQ	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м ³	0,117618	Страна производства	Китай
Наличие режущего элемента	Нет	Максимальное количество пусков в час	20

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	35	Номинальная подача, м ³ /ч	25
Номинальная подача, л/мин	417	Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальный размер твердых включений, мм	45	Максимальный размер неабразивных включений, мм	45
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40		

Материалы

Материал корпуса	Чугун
------------------	-------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	82	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	7	Присоединительный размер	DN 65
Число и сечение жил электрокабеля	4x2,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20

Электродвигатель

Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	11,8	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	5500

Электродвигатель (продолжение)

Максимальная мощность, кВт 5,5

3. Габаритные размеры

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	H, мм	Масса, кг
50WQR10-10-0.75D	120	330	235	240	530	23
50WQR15-15-1.5D	130	340	235	250	570	25,4
50WQR10-10-0.75	120	330	235	240	530	23
50WQR15-15-1.5	130	340	235	250	570	25,4
65WQR25-15-2.2	130	355	245	260	605	33,5
65WQR37-13-3	135	375	255	290	640	47,5
80WQR40-15-4	140	400	275	290	690	52
80WQR30-30-5.5	160	420	285	310	750	72
100WQR65-18-5.5	160	465	320	310	750	73
80WQR65-25-7.5	185	450	300	340	800	94
100WQR80-15-7.5	190	500	345	345	800	97
100WQR110-10-5.5/4	160	465	320	310	750	107
100WQR100-25-11/4	230	665	445	510	1010	188
50WQ10-10-0.75	120	330	235	240	530	23
50WQ15-15-1.5	130	340	235	250	570	29,3
50WQ15-20-2.2	130	340	235	250	590	32,5
50WQ15-30-3	135	370	250	280	640	47,1
50WQ15-35-4	135	370	250	280	690	50
50WQ20-40-5.5	150	400	265	310	740	71
50WQ9-15-1.1	120	330	235	240	550	25,4
65WQ15-9-1.1	120	335	240	240	550	25,7
65WQ20-25-4	135	375	255	280	690	51
65WQ25-15-2.2	130	355	245	260	605	33,5
65WQ25-35-5.5	150	405	270	310	740	71,5
65WQ30-40-7.5	170	435	285	340	790	93
65WQ37-13-3	135	375	255	290	640	47,5
65WQ40-30-7.5	170	435	285	340	790	93
80WQ30-30-5.5	160	420	285	310	750	72
80WQ40-10-2.2	135	370	270	260	605	35,3
80WQ40-15-4	140	400	275	290	690	52
80WQ40-8-1.5	135	370	270	260	585	32
80WQ65-25-7.5	185	450	300	340	800	94
100WQ100-25-11/4	230	665	445	510	1010	188
100WQ100-30-15/4	230	665	445	510	1048	213
100WQ60-9-3	150	445	320	290	650	48,5
100WQ65-18-5.5	160	465	320	310	750	73
100WQ80-25-11	220	555	380	400	885	120
150WQ100-10-5.5	165	530	385	325	775	83

Из документации производителя: Инструкция Серия WQ, WQR, стр. 9. Строка этой модели выделена.

4. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 65WQ25-35-5.5
Артикул	49616
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	82
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,117618
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Серия WQ, WQR

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.