

# UNIPUMP Канализационный насос 65WQ30-40-7.5

Погружные канализационные насосы · Артикул 48543 · Серия WQ



## 1. Обзор



**Канализационный насос WQ**  
Назначение: Канализационные насосы серии WQ предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод, содержащих твердые и неволокнистые включения, взвешенные частицы и загрязнения, допустимые по размеру для конкретной модели насоса.  
Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- Откачка атмосферных и ливневых стоков

### Основные данные

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Присоединительный размер                    | DN 65 |
| Максимальная мощность, кВт                  | 7,5   |
| Максимальный напор, м                       | 40    |
| Максимальная производительность, м3/ч       | 30    |
| Номинальный напор, м                        | 40    |
| Номинальная подача, м3/ч                    | 30    |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 20    |
| Гарантия, мес                               | 24    |

## 2. Технические данные

| Общие сведения                                                          |                 |                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Тип                                                                     | Погружной насос | Серия                                                         | WQ       |
| Гарантия, мес                                                           | 24              | Объем упаковки, м3                                            | 0,147263 |
| Страна производства                                                     | Китай           | Наличие режущего элемента                                     | Нет      |
| Максимальное количество пусков в час                                    | 20              | Страна производства (Погружные канализационные насосы)        | Китай    |
| Максимальное количество пусков в час (Погружные канализационные насосы) | 20              |                                                               |          |
| Гидравлические данные                                                   |                 |                                                               |          |
| Номинальный напор, м                                                    | 40              | Максимальный напор, м                                         | 40       |
| Номинальная подача, м3/ч                                                | 30              | Номинальная подача (л/мин)                                    | 500      |
| Максимальное давление в системе, бар                                    | 6               | Максимальная производительность, м3/ч                         | 30       |
| Максимальная производительность, л/мин                                  | 500             | Номинальная подача (л/мин) (Погружные канализационные насосы) | 500      |
| Перекачиваемая среда                                                    |                 |                                                               |          |
| Максимальный размер твердых включений, мм                               | 45              | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C          | +1...+40 |
| Материалы                                                               |                 |                                                               |          |
| Материал корпуса                                                        | Чугун           |                                                               |          |
| Монтаж и присоединение                                                  |                 |                                                               |          |
| Вес, кг                                                                 | 104             | Длина, мм                                                     | 790      |

| Монтаж и присоединение (продолжение)                                 |           |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|
| Высота, мм                                                           | 300       | Ширина, мм                                        | 435            |
| Присоединение                                                        | Фланцевое | Длина электрокабеля, м                            | 7              |
| Присоединительный размер                                             | DN 65     | Диаметр подсоединения шланга, мм                  | 65             |
| Число и сечение жил электрокабеля                                    | 4x4       | Максимальное погружение под зеркало воды, м       | 20             |
| Число и сечение жил электрокабеля (Погружные канализационные насосы) | 4x4       |                                                   |                |
| Электродвигатель                                                     |           |                                                   |                |
| Класс изоляции                                                       | F         | Степень защиты                                    | IP68           |
| Номинальный ток, А                                                   | 15,2      | Параметры электросети                             | 3~; 400В; 50Гц |
| Частота вращения, об/мин                                             | 2850      | Максимальная мощность, Вт                         | 7 500          |
| Максимальная мощность, кВт                                           | 7,5       | Класс изоляции (Погружные канализационные насосы) | F              |
| Управление и защита                                                  |           |                                                   |                |
| Наличие поплавкового выключателя                                     | Нет       |                                                   |                |

| 3. Данные для заказа                                   |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Наименование                                           | Канализационный насос 65WQ30-40-7.5 |
| Артикул                                                | 48543                               |
| Производитель (марка)                                  | UNIPUMP                             |
| Серия                                                  | WQ                                  |
| Вид оборудования                                       | Погружные канализационные насосы    |
| Вес, кг                                                | 104                                 |
| Гарантия, мес                                          | 24                                  |
| Объем упаковки, м3                                     | 0,147263                            |
| Страна производства                                    | Китай                               |
| Страна производства (Погружные канализационные насосы) | Китай                               |

| 4. Документация             |  |
|-----------------------------|--|
| Инструкции и паспорта       |  |
| • Инструкция Серия WQ, WQR  |  |
| Разрешительные документы    |  |
| • Декларация о соответствии |  |
| Прочее                      |  |
| • Листовка A4               |  |

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.