

UNIPUMP Канализационный насос 65WQ37-13-3

Погружные канализационные насосы · Артикул 73478 · Серия WQ



1. Обзор



Канализационный насос WQ
Назначение: Канализационные насосы серии WQ предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод, содержащих твердые и неволокнистые включения, взвешенные частицы и загрязнения, допустимые по размеру для конкретной модели насоса.
Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- Откачка атмосферных и ливневых стоков

Основные данные

Присоединительный размер	DN 65
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	13
Максимальная производительность, м3/ч	37,02
Номинальный напор, м	13
Номинальная подача, м3/ч	37
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,072724
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Максимальное количество пусков в час	20		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	13	Максимальный напор, м	13
Номинальная подача, м3/ч	37	Номинальная подача, л/мин	617
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	37,02
Максимальная производительность, л/мин	617		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	43	Максимальный размер неабразивных включений, мм	43
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	53	Длина, мм	640
Высота, мм	240	Ширина, мм	375
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Присоединительный размер	DN 65	Диаметр подсоединения шланга, мм	65
Число и сечение жил электрокабеля	4x2,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	7,2	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	3000
Максимальная мощность, кВт	3		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

3. Данные для заказа	
Наименование	Канализационный насос 65WQ37-13-3
Артикул	73478
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	53
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,072724
Страна производства	Китай

4. Документация	
Инструкции и паспорта	
• Инструкция Серия WQ, WQR	
Разрешительные документы	
• Декларация о соответствии	
Прочее	
• Листовка А4	
Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.	