

UNIPUMP Канализационный насос 65WQ40-30-7.5

Погружные канализационные насосы · Артикул 53898 · Серия WQ



1. Обзор



Канализационный насос WQ
Назначение: Канализационные насосы серии WQ предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод, содержащих твердые и неволокнистые включения, взвешенные частицы и загрязнения, допустимые по размеру для конкретной модели насоса.
Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- Откачка атмосферных и ливневых стоков

Основные данные

Присоединительный размер	DN 65
Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальный напор, м	30
Максимальная производительность, м3/ч	40,02
Номинальный напор, м	30
Номинальная подача, м3/ч	40
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Гарантия, мес	24	Страна производства	Китай
Наличие режущего элемента	Нет	Максимальное количество пусков в час	20
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай	Максимальное количество пусков в час (Погружные канализационные насосы)	20
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	30	Максимальный напор, м	30
Номинальная подача, м3/ч	40	Номинальная подача (л/мин)	667
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	40,02
Максимальная производительность, л/мин	667	Номинальная подача (л/мин) (Погружные канализационные насосы)	667
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	45	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	95	Длина, мм	790
Высота, мм	300	Ширина, мм	435

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 65	Диаметр подсоединения шланга, мм	65
Число и сечение жил электрокабеля	4x4	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Число и сечение жил электрокабеля (Погружные канализационные насосы)	4x4		
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	15,2	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	7 500
Максимальная мощность, кВт	7,5	Класс изоляции (Погружные канализационные насосы)	F
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя		Нет	

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 65WQ40-30-7.5
Артикул	53898
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	95
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Серия WQ, WQR

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.