

1. Обзор



Назначение: Канализационные насосы серии WQR предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод с повышенной температурой до +100°C, содержащих твердые и неволокнистые включения.

Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- **Откачка атмосферных и ливневых стоков**
- Перекачивание сточных вод из частных домов, коттеджей, многоквартирных зданий, гостиниц, кафе, ресторанов
- Работа в составе канализационных насосных станций (КНС)

Основные данные

Присоединительный размер	DN 65
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	15
Максимальная производительность, м3/ч	25,02
Номинальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	25
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQR
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,05801
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Максимальное количество пусков в час	20		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	25	Номинальная подача, л/мин	417
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	25,02
Максимальная производительность, л/мин	417		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+100		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	39	Длина, мм	605
Высота, мм	220	Ширина, мм	355
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 65	Диаметр подсоединения шланга, мм	65
Число и сечение жил электрокабеля	4x1,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Электродвигатель			
Класс изоляции	H	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	5,1	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	2200
Максимальная мощность, кВт	2,2		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя		Нет	

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 65WQR25-15-2.2 (высокотемп.)
Артикул	95736
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQR
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	39
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,05801
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Серия WQ, WQR

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.