UNIPUMP Канализационный насос 65WQR37-13-3 (высокотемп.)

Погружные канализационные насосы · Артикул 72170 · Серия WQR

1. Обзор



Назначение: Канализационные насосы серии WQR предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод с повышенной температурой до +100°C, содержащих твердые и неволокнистые включения.
Насосы работают в погруженном состоянии в приямках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.
— Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
— Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
— Откачка атмосферных и ливневых стоков
— Перекачивание сточных вод из частных домов, коттеджей, многоквартирных зданий, гостиниц, кафе, ресторанов
— Работа в составе канализационных насосных станций (КНС)

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	3
Максимальная производительность, м3/ч	37,02
Номинальный напор, м	13
Номинальная подача, м3/ч	37
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Максимальный размер неабразивных включений, мм	43
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQR
Наличие режущего элемента	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24	Особенности	Высокотемпературный

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	37,02	Максимальная производительность, л/мин	617
Номинальная подача, м3/ч	37	Номинальная подача, л/мин	617
Номинальный напор, м	13	Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	100	Максимальный размер неабразивных включений, мм	43
Максимальный размер твердых включений, мм	43		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	20

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	3
Максимальная мощность, Вт	3000	Номинальный ток, А	7,2
Частота вращения, об/мин	2850	Класс изоляции	H
Степень защиты	IP68	Длина электрокабеля, м	7
Число и сечение жил электрокабеля	4x2,5		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет	Максимальное количество пусков в час	20

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN 65	Присоединение	Фланцевое
Диаметр подсоединения шланга, мм	65		

Габариты и вес

Длина, мм	640	Ширина, мм	375
Высота, мм	240	Вес, кг	64
Объем упаковки, м3	0,073472		

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 65WQR37-13-3 (высокотемп.)
Артикул	72170
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQR
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	64
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,073472
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Серия WQ, WQR

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.