

UNIPUMP Канализационный насос 65WQR37-13-3 (высокотемп.)



Погружные канализационные насосы · Артикул 72170 · Серия WQR

1. Обзор



Назначение: Канализационные насосы серии WQR предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод с повышенной температурой до +100°C, содержащих твердые и неволокнистые включения.

Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- **Откачка атмосферных и ливневых стоков**
- Перекачивание сточных вод из частных домов, коттеджей, многоквартирных зданий, гостиниц, кафе, ресторанов
- Работа в составе канализационных насосных станций (КНС)

Основные данные

Присоединительный размер	DN 65
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	13
Максимальная производительность, м3/ч	37,02
Номинальный напор, м	13
Номинальная подача, м3/ч	37
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQR
Гарантия, мес	24	Страна производства	Китай
Наличие режущего элемента	Нет	Максимальное количество пусков в час	20
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай	Максимальное количество пусков в час (Погружные канализационные насосы)	20
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	13	Максимальный напор, м	13
Номинальная подача, м3/ч	37	Номинальная подача (л/мин)	617
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	37,02
Максимальная производительность, л/мин	617	Номинальная подача (л/мин) (Погружные канализационные насосы)	617
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	43	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+100
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	64	Длина, мм	640
Высота, мм	240	Ширина, мм	375
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 65	Диаметр подсоединения шланга, мм	65
Число и сечение жил электрокабеля	4x2,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Число и сечение жил электрокабеля (Погружные канализационные насосы)	4x2,5		
Электродвигатель			
Класс изоляции	H	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	7,2	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	3 000
Максимальная мощность, кВт	3	Класс изоляции (Погружные канализационные насосы)	H
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя Нет			

3. Данные для заказа	
Наименование	Канализационный насос 65WQR37-13-3 (высокотемп.)
Артикул	72170
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQR
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	64
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

4. Документация
Инструкции и паспорта Инструкция Серия WQ, WQR
Разрешительные документы Декларация о соответствии
Прочее Листовка A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.