

UNIPUMP Канализационный насос 80WQ40-10-2.2

Погружные канализационные насосы · Артикул 10736 · Серия WQ



1. Обзор



Канализационный насос WQ

Назначение: Канализационные насосы серии WQ предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод, содержащих твердые и неволокнистые включения, взвешенные частицы и загрязнения, допустимые по размеру для конкретной модели насоса.

Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- Откачка атмосферных и ливневых стоков

Основные данные

Присоединительный размер	DN 80
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	40,02
Номинальный напор, м	10
Номинальная подача, м ³ /ч	40
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м ³	0,058713
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Максимальное количество пусков в час	20		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	10	Максимальный напор, м	10
Номинальная подача, м ³ /ч	40	Номинальная подача, л/мин	667
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м ³ /ч	40,02
Максимальная производительность, л/мин	667		

Перекачиваемая среда

Максимальный размер твердых включений, мм	62	Максимальный размер неабразивных включений, мм	62
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40		

Материалы

Материал корпуса	Чугун
------------------	-------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	43	Длина, мм	605
Высота, мм	200	Ширина, мм	370
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Присоединительный размер	DN 80	Диаметр подсоединения шланга, мм	80
Число и сечение жил электрокабеля	4x1,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	5,1	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	2200
Максимальная мощность, кВт	2,2		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя		Нет	

3. Данные для заказа	
Наименование	Канализационный насос 80WQ40-10-2.2
Артикул	10736
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	43
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,058713
Страна производства	Китай

4. Документация	
Инструкции и паспорта	
• Инструкция Серия WQ, WQR	
Разрешительные документы	
• Декларация о соответствии	
Прочее	
• Листовка А4	
Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.	