

UNIPUMP Канализационный насос 80WQ40-15-4

Погружные канализационные насосы · Артикул 11869 · Серия WQ



1. Обзор



Канализационный насос WQ
Назначение: Канализационные насосы серии WQ предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод, содержащих твердые и неволокнистые включения, взвешенные частицы и загрязнения, допустимые по размеру для конкретной модели насоса.
Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- Откачка атмосферных и ливневых стоков

Основные данные

Присоединительный размер	DN 80
Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный напор, м	15
Максимальная производительность, м3/ч	40,02
Номинальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	40
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,079888
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Максимальное количество пусков в час	20		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	40	Номинальная подача, л/мин	667
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	40,02
Максимальная производительность, л/мин	667		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	56	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	61	Длина, мм	690
Высота, мм	250	Ширина, мм	400
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 80	Диаметр подсоединения шланга, мм	80

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Число и сечение жил электрокабеля		4х2,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м
			20
Электродвигатель			
Класс изоляции		F	Степень защиты
Номинальный ток, А		9,0	IP68
Частота вращения, об/мин		2850	Параметры электросети
Максимальная мощность, кВт		4	3~; 400В; 50Гц
			Максимальная мощность, Вт
			4000
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя		Нет	

3. Данные для заказа	
Наименование	Канализационный насос 80WQ40-15-4
Артикул	11869
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	61
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,079888
Страна производства	Китай

4. Документация	
Инструкции и паспорта	
• Инструкция Серия WQ, WQR	
Разрешительные документы	
• Декларация о соответствии	
Прочее	
• Листовка А4	
Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.	