UNIPUMP Канализационный насос 80WQR40-15-4 (высокотемп.)

Погружные канализационные насосы · Артикул 35355 · Серия WQR

1. Обзор

Назначение: Канализационные насосы серии WQR предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод с повышенной температурой до +100°C, содержащих твердые и неволокнистые включения.
Насосы работают в погруженном состоянии в приямках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.
— Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
— Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
— Откачка атмосферных и ливневых стоков
— Перекачивание сточных вод из частных домов, коттеджей, многоквартирных зданий, гостиниц, кафе, ресторанов
— Работа в составе канализационных насосных станций (КНС)

Основные данные

Присоединительный размер	DN 80
Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный напор, м	15
Максимальная производительность, м3/ч	40,02
Номинальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	40
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQR
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,079888
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Максимальное количество пусков в час	20		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	40	Номинальная подача, л/мин	667
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	40,02
Максимальная производительность, л/мин	667		

Перекачиваемая среда

Максимальный размер твердых включений, мм	56	Максимальный размер неабразивных включений, мм	56
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1…+100		

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	61	Длина, мм	690
Высота, мм	250	Ширина, мм	400
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 80	Диаметр подсоединения шланга, мм	80
Число и сечение жил электрокабеля	4x2	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20

Электродвигатель

Класс изоляции	H	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	9,0	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	4000
Максимальная мощность, кВт	4		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 80WQR40-15-4 (высокотемп.)
Артикул	35355
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQR
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	61
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,079888
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Серия WQ, WQR

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.