

Канализационный насос Wellmix 150WQ160-15-11 (11кВт, 380В, кабель 10м)

Погружные канализационные насосы · Артикул 19089978 · Серия WQ



1. Обзор



Общее описание

WQ – погружные канализационные насосы. Производительность находится в диапазоне от 15 до 160 м³/ч, напор – от 8 до 30 м. Мощность электродвигателя – от 1,1 до 11,0 кВт.
Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц и длинноволокнистых включений. Температура перекачиваемой среды – до +40°C, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 5 до 9.


Особенности конструкции

Двойное торцевое уплотнение.
Масляное наполнение камеры уплотнения с датчиком утечки воды. Охлаждение двигателя в окружающую среду – перекачиваемую жидкость. Встроенные в статор датчики для предотвращения перегрева.

Основные данные

Присоединительный размер	DN150
Максимальная мощность, кВт	11
Максимальный напор, м	25
Максимальная производительность, м ³ /ч	240
Номинальный напор, м	15
Номинальная подача, м ³ /ч	160
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон



Подача Q	0 ... 240 м ³ /ч
Напор H	10 ... 20 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4
Объем упаковки, м3	0,313678	Наличие режущего элемента	Нет
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	25
Номинальная подача, м3/ч	160	Максимальная производительность, м3/ч	240
Максимальная производительность, л/мин	4000		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	70
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	225	Длина, мм	1175
Высота, мм	528	Ширина, мм	500
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	10
Присоединительный размер	DN150	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	1450	Максимальная мощность, Вт	11000
Максимальная мощность, кВт	11		

4. Габаритные размеры





Модель	D	A	D1	D2	D3	N1-d1	H	H1	H2	H3	h	C
150WQ160-15-11	150	528	202	265	225	8-17,5	1175	485	150	1040	35	125

Модель	E	F	G	J	■	N2-d2	M	P	R	S	I	BxL
150WQ160-15-11	260	90	575	480	500	4-20,0	440	400	210	260	810	1100x800

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 150WQ160-15-11 (11кВт, 380В, кабель 10м)
Артикул	19089978
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	225
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,313678

6. Документация

Листы данных производителя

- Лист данных 150WQ150-7-5,5
- Лист данных 150WQ150-10-7,5
- Лист данных 150WQ160-15-11

Инструкции и паспорта

- Wellmix_WQ_инструкция_по_монтажу_эксплуатации_11_04_2025

Прочее

- Канализационные насосы (выводимые модели) WQ GNWQ 04.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.