

Канализационный насос сухой установки WELLMIX 250 WL 500-16-37

Канализационные насосы сухой установки · Артикул 30089947 · Серия WL



1. Обзор




ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Насосы серии WL - это канализационные насосы «сухой» вертикальной установки. Предназначены для перекачивания чистой воды, загрязненных жидкостей, канализационных стоков в коммунальной и промышленной областях. Присоединительный размер - от 50 до 600 мм.
Номинальная производительность составляет от 8 до 8000 м³/ч, номинальный напор - от 5 до 62 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 180 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +80 °С, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 315,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 10.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Основные данные	
Присоединительный размер	250
Максимальная мощность, кВт	37
Максимальный напор, м	19,5
Максимальная производительность, м ³ /ч	670
Номинальный напор, м	16
Номинальная подача, м ³ /ч	500
Максимальный размер неабразивных включений, мм	110

2. Гидравлические характеристики




Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 670 м ³ /ч
Напор H	12,8 ... 19,5 м
Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.	


3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	WL	КПД, ном	72
Число полюсов	6	Колено на всасывающей стороне H	1670

Общие сведения (продолжение)			
Колено на всасывающей стороне ВxВ	600x600	Колено на всасывающей стороне СxС	520x520
Гидравлические данные			
NPSH ном, (м)	3,4	Номинальный напор, м	16
Максимальный напор, м	19,5	Номинальная подача, м3/ч	500
Максимальная производительность, м3/ч	670	Максимальная производительность, л/мин	11166,67
NPSH ном, (м) (Канализационные насосы сухой установки)	3,4		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	110	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун G20		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	780	Присоединительный размер	250
КПД, ном (Канализационные насосы сухой установки)	72		
Электродвигатель			
Максимальная мощность, Вт	37000	Максимальная мощность, кВт	37

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос сухой установки WELLMIX 250 WL 500-16-37
Артикул	30089947
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WL
Вид оборудования	Канализационные насосы сухой установки
Вес, кг	780

6. Документация

Каталоги

- Каталог WL 18.09.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.