

Канализационный насос Wellmix 50GNWQ 12-10-1.1
NEW (1100Вт, 3х380В, кабель 8м) с режущим
механизмом



Погружные канализационные насосы · Артикул 13119997 · Серия GNWQ

1. Обзор




Общая информация
Насосы Wellmix серии GNWQ - это погружные канализационные насосы с режущим механизмом. Номинальная производительность составляет от 10 до 40 м3/ч, номинальный напор - от 10 до 20 м. Температура перекачиваемой жидкости от 10 до +40 °С.
Мощность электродвигателей находится в диапазоне от 0,75 до 4,0 кВт, число полюсов – 2. Параметры питающей сети: 3х380 В, 50 Гц.

Особенности конструкции
наличие режущего механизма

Основные данные	
Присоединительный размер	50
Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальный напор, м	15,5
Максимальная производительность, м3/ч	18
Номинальный напор, м	10
Номинальная подача, м3/ч	12
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 18 м³/ч
Напор H	3,4 ... 15,5 м


Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	GNWQ
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,033408
Наличие режущего элемента	Есть		

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	10	Максимальный напор, м	15,5
Номинальная подача, м3/ч	12	Максимальное давление в системе, бар	6
Максимальная производительность, м3/ч	18	Максимальная производительность, л/мин	300
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	20
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	20
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	22	Длина, мм	490
Высота, мм	205	Ширина, мм	176
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	50
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальная мощность, кВт	1,1		

4. Габаритные размеры





Модель	H3	H4	C1	C2	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	P	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØ d1	K1	K2	M	ØN
50GNWQ 12-10-1.1	208	130	44	61	74	86	19	130	112	164	118	15	104	27	142	110	50	4x14	266	215	44	12x2

Модель	H	H1	H2	A	B	L5	L9	L7	L8	D	D1	D2
50GNWQ 12-10-1,1	490	490	130	205	176	125	80	88	88	140	110	50

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 50GNWQ 12-10-1.1 NEW (1100Вт, 3х380В, кабель 8м) с режущим механизмом
Артикул	13119997
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	GNWQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	22
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,033408

6. Документация

Листы данных производителя

- 50GNWQ 12-10-1,1 13119997

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации GNWQ New

Прочее

- Канализационные насосы (выводимые модели) WQ GNWQ 04.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.