

Канализационный насос Wellmix 65WQ30-15-2.2

(2,2кВт, 380В, кабель 10м)

Погружные канализационные насосы · Артикул 19089993 · Серия WQ



1. Обзор



Общее описание
WQ – погружные канализационные насосы. Производительность находится в диапазоне от 15 до 160 м3/ч, напор – от 8 до 30 м. Мощность электродвигателя – от 1,1 до 11,0 кВт.
Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц и длинноволокнистых включений. Температура перекачиваемой среды – до +40°C, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 5 до 9.

Особенности конструкции
Двойное торцевое уплотнение.
Масляное наполнение камеры уплотнения с датчиком утечки воды. Охлаждение двигателя в окружающую среду – перекачиваемую жидкость. Встроенные в статор датчики для предотвращения перегрева.

Основные данные



Присоединительный размер	DN65
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	20
Максимальная производительность, м3/ч	50
Номинальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	30
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24


2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,062465
Наличие режущего элемента	Нет		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	20
Номинальная подача, м3/ч	30	Максимальная производительность, м3/ч	50
Максимальная производительность, л/мин	833,33		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	30
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	30	Длина, мм	545
Высота, мм	258	Ширина, мм	310
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	10

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Присоединительный размер	DN65	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	2200
Максимальная мощность, кВт	2,2		

3. Габаритные размеры





Наименование	Канализационный насос Wellmix 65WQ30-15-2.2 (2,2кВт, 380В, кабель 10м)
Артикул	19089993
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	30
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,062465

- Wellmix_WQ_инструкция_по_монтажу_эксплуатации_11_04_2025

Прочее

- Канализационные насосы (выводимые модели) WQ GNWQ 04.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.