Канализационный насос Wellmix 65WQ30-30-5.5 (5,5кВт, 380В, кабель 10м)

Погружные канализационные насосы · Артикул 19089990 · Серия WQ

1. Обзор



Общее описание

WQ – погружные канализационные насосы. Производительность находится в диапазоне от 15 до 160 м3/ч, напор – от 8 до 30 м. Мощность электродвигателя – от 1,1 до 11,0 кВт.

Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц и длинноволокнистых включений. Температура перекачиваемой среды – до +40°С, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 5 до 9.

Особенности конструкции


Двойное торцевое уплотнение.

Масляное наполнение камеры уплотнения с датчиком утечки воды. Охлаждение двигателя в окружающую среду – перекачиваемую жидкость. Встроенные в статор датчики для предотвращения перегрева.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальный напор, м	36,5
Максимальная производительность, м3/ч	50
Номинальный напор, м	30
Номинальная производительность, м3/ч	30
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	30
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 45 м³/ч
Напор H	24,5 … 36 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24
Номинальная производительность, м3/ч	30		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	50	Максимальная производительность, л/мин	833,33
Максимальный напор, м	36,5	Номинальный напор, м	30
Максимальное давление в системе, бар	6		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 ... +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	30

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 ... +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальная мощность, Вт	5500	Частота вращения, об/мин	2900
Число полюсов	2	Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68	Длина электрокабеля, м	10


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN65	Присоединение	Фланцевое


Габариты и вес


Длина, мм	619	Ширина, мм	310
Высота, мм	339	Вес, кг	67
Объем упаковки, м3	0,1184		


4. Габаритные размеры











Модель	D	A	D1	D2	D3	N1-d1	H	H1	H2	H3	h	C
65WQ30-30-5,5	65	339	110	160	130	4-13,5	619	240	65	557	20	80

Модель	E	F	G	J	■	N2-d2	M	P	R	S	I	BxL
65WQ30-30-5,5	120	55	333	285	310	4-20,0	250	225	130	130	449	900x750

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 65WQ30-30-5.5 (5,5кВт, 380В, кабель 10м)
Артикул	19089990
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	67
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,1184

6. Документация

Листы данных производителя

- Лист данных 65WQ35-15-3
- Лист данных 65WQ30-22-4
- Лист данных 65WQ30-15-2,2
- Лист данных 65WQ30-10-1,5
- Лист данных 65WQ30-30-5,5

Инструкции и паспорта

- Wellmix_WQ_инструкция_по_монтажу_эксплуатации_11_04_2025

Каталоги

- Каталог канализационные насосы (выводимые модели) WQ, GNWQ, QDPSS 26.10.2026

Прочее

- Канализационные насосы (выводимые модели) WQ GNWQ 04.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.