Jemix Канализационный погружной насос, 100КПН100-25-11

Погружные канализационные насосы · Артикул 100КПН100-25-11

1. Обзор



Канализационные погружные насосы JEMIX серии КПН предназначены для откачивания канализационных, дренажных, дождевых, грунтовых вод и подобных не агрессивных жидкостей в том числе включающие фекалии.
Области применения:
— стоки промышленных предприятий;
— стоки канализации в том числе ливневой;
— городские системы очистки вод;
— орошение, осушение в земледелии и животноводстве;
— осушение шахт, карьеров и т.п. горная промышленность, разработках полезных ископаемых;
— осушение и заполнение колодцев, цистерн, бассейнов, природных и искусственных водоемов.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	11
Максимальный напор, м	33
Максимальная производительность, м3/ч	160
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Наличие режущего элемента	Да
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	160	Максимальная производительность, л/мин	2666
Максимальный напор, м	33		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+35	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	11
Максимальная мощность, Вт	11000	Номинальный ток, А	22
Частота вращения, об/мин	2900	Степень защиты	IPX8
Длина электрокабеля, м	8		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN100	Присоединение	Фланцевое

Габариты и вес

Длина, мм	390	Ширина, мм	450
Высота, мм	840	Вес, кг	119,8110

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный погружной насос, 100КПН100-25-11
Артикул	100КПН100-25-11
Производитель (марка)	Jemix
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	119,8110
Гарантия, мес	12