015RSV55 Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55

Балансировочные клапаны · Артикул 015RSV55

1. Обзор

Описание Ручные фланцевые балансировочные клапаны относятся к регулирующей арматуре и предназначены для гидравлической увязки между собой отдельных контуров и ограничения расхода теплоносителя. Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки. Область применения Ручные фланцевые балансировочные клапаны применяются в системах отопления, горячего водоснабжения и охлаждения. Технические характеристики Габаритные и присоединительные размеры Материалы конструкции Гидравлические характеристики Настройку клапана можно определить по формуле: Где: Kv – пропускная способность, м³/ч G – расход через клапан, м³/ч ΔP кл – перепад на клапане, бар.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	DN15

2. Технические данные

Общие сведения

Болт	Нержавеющая сталь	Шток	Латунь
Маховик	Пластик ABS	Стопорный винт	Нержавеющая сталь
Фиксатор настройки	Нержавеющая сталь	Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)
Измерительный ниппель	Латунь	Конус балансировочный	Латунь

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+120

Материалы

Уплотнение	EPDM	Материал корпуса	Высокопрочный чугун
Уплотнение конуса	PTFE		

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Присоединительный размер	DN15

3. Данные для заказа

Наименование	015RSV55 Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55
Артикул	015RSV55
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Балансировочные клапаны

4. Документация

Прочее

- RSV55 Балансировочный клапан (DN15-32)_13.10.25

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.