

# 400RSV55 Клапан балансировочный ручной REON

## тип RSV55

Балансировочные клапаны · Артикул 400RSV55

### 1. Обзор



Описание Ручные фланцевые балансировочные клапаны относятся к регулирующей арматуре и предназначены для гидравлической увязки между собой отдельных контуров и ограничения расхода теплоносителя. Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки. Область применения Ручные фланцевые балансировочные клапаны применяются в системах отопления, горячего водоснабжения и охлаждения. Одно из главных составляющих при проектировании систем отопления – не только подобрать подходящие трубы, но и оборудование. Ведь именно оно защищает систему от перетопа и позволяет стабилизировать ее функционирование в самых разнообразных условиях.

#### Основные данные

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Присоединение            | Фланцевое |
| Присоединительный размер | DN400     |

### 2. Технические данные

#### Общие сведения

|                       |                            |                       |                                                   |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Винт                  | Латунь                     | Шток                  | Латунь                                            |
| Крышка                | Высокопрочный чугун GGG40  | Маховик               | Пластик ABC (DN40-250)<br>Серый чугун (DN300-500) |
| Стопорный винт        | Нержавеющая сталь AISI 304 | Фиксатор настройки    | Латунь                                            |
| Класс герметичности   | A (по ГОСТ 9544-2015)      | Измерительный ниппель | Латунь                                            |
| Конус балансировочный | Высокопрочный чугун GGG40  |                       |                                                   |

#### Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар 16 бар

#### Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C +120

#### Материалы

|            |      |                  |                           |
|------------|------|------------------|---------------------------|
| Уплотнение | EPDM | Материал корпуса | Высокопрочный чугун GGG40 |
|------------|------|------------------|---------------------------|

#### Монтаж и присоединение

|               |           |                          |       |
|---------------|-----------|--------------------------|-------|
| Присоединение | Фланцевое | Присоединительный размер | DN400 |
|---------------|-----------|--------------------------|-------|

### 3. Данные для заказа

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Наименование          | 400RSV55 Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55 |
| Артикул               | 400RSV55                                              |
| Производитель (марка) | REON                                                  |
| Вид оборудования      | Балансировочные клапаны                               |

## 4. Документация

### Прочее

- RSV55 Балансировочный клапан\_07.04.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.