

500RSV55 Клапан балансировочный ручной REON

тип RSV55

Балансировочные клапаны · Артикул 500RSV55

1. Обзор



Описание Ручные фланцевые балансировочные клапаны относятся к регулирующей арматуре и предназначены для гидравлической увязки между собой отдельных контуров и ограничения расхода теплоносителя. Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки. Область применения Ручные фланцевые балансировочные клапаны применяются в системах отопления, горячего водоснабжения и охлаждения. Одно из главных составляющих при проектировании систем отопления – не только подобрать подходящие трубы, но и оборудование. Ведь именно оно защищает систему от перетопа и позволяет стабилизировать ее функционирование в самых разнообразных условиях.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	DN500

2. Технические данные

Общие сведения

Винт	Латунь	Шток	Латунь
Крышка	Высокопрочный чугун GGG40	Маховик	Пластик ABC (DN40-250) Серый чугун (DN300-500)
Стопорный винт	Нержавеющая сталь AISI 304	Фиксатор настройки	Латунь
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)	Измерительный ниппель	Латунь
Конус балансировочный	Высокопрочный чугун GGG40		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16 бар
--------------------------------------	--------

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+120
--	------

Материалы

Уплотнение	EPDM	Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG40
------------	------	------------------	---------------------------

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Присоединительный размер	DN500
---------------	-----------	--------------------------	-------

3. Данные для заказа

Наименование	500RSV55 Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55
Артикул	500RSV55
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Балансировочные клапаны

4. Документация

Прочее

- RSV55 Балансировочный клапан_07.04.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.