AQUALINK Клапан предохранительный (нерегулируемый) 1,5 Bar (100/1)

Арматура безопасности · Артикул CC02750

1. Обзор



Клапан служит для сброса рабочей среды при превышении давления сверх установленного на водонагревательных котлах, трубопроводах, емкостях и группах безопасности.
Клапан предохранительный (нерегулируемый) предназначен для установки в систему распределения теплоносителя в качестве предохранительного устройства. Клапан сбрасывает рабочую среду при превышении давления в системе в окружающее пространство или отводящий патрубок. Давление открытия клапана не регулируется.
Предусмотрена возможность ручного открытия клапана предохранительного для проверки работоспособности, профилактики залипания золотниковой обоймы.
Давление настройки предохранительного клапана - 1,5 бар;

Присоединительная резьба - 1/2" дюйм

Основные данные

Резьба	**внутренняя**
Присоединительный размер	**½"**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**клапан предохранительный**

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	**½"**	Резьба	**внутренняя**

Габариты и вес

Ширина, мм	**20**	Высота, мм	**70,5**
Вес, кг	**0,13**	Объем упаковки, м3	**0,000247**
Кратность / количество	**1/100**		

3. Данные для заказа

Наименование	**Клапан предохранительный (нерегулируемый) 1,5 Bar (100/1)**
Артикул	**CC02750**
Производитель (марка)	**AQUALINK**
Вид оборудования	**Арматура безопасности**
Вес, кг	**0,13**
Объем упаковки, м3	**0,000247**