

1. Обзор



Клапан служит для сброса рабочей среды при превышении давления сверх установленного на водонагревательных котлах, трубопроводах, емкостях и группах безопасности.

Клапан предохранительный (нерегулируемый) предназначен для установки в систему распределения теплоносителя в качестве предохранительного устройства. Клапан сбрасывает рабочую среду при превышении давления в системе в окружающее пространство или отводящий патрубок. Давление открытия клапана не регулируется.

Предусмотрена возможность ручного открытия клапана предохранительного для проверки работоспособности, профилактики залипания золотниковой обоймы. Давление настройки предохранительного клапана - 6 бар;

Присоединительная резьба - 1/2" дюйм

Основные данные

Вес, кг	0,15
Присоединительный размер	1/2"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	клапан предохранительный	Кратность / количество	1/100
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,15	Резьба	внутренняя
Высота, мм	70,5	Ширина, мм	20
Присоединительный размер	1/2"		

3. Данные для заказа

Наименование	Клапан предохранительный (нерегулируемый) 6 Bar (100/1)
Артикул	CC02752
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Арматура безопасности
Вес, кг	0,15