


STOUT Клапан соленоидный (электромагнитный), прямого действия, НЗ, 220В, G1 1/2, EPDM

Электромагнитные клапаны · Артикул SSV-0010-220040 · Серия SSV-0010



1. Обзор



Клапан двухпозиционный электромагнитный (Соленоид) прямого действия STOUT нормально закрытый (НЗ), предназначен для автоматического управления потоками среды, не агрессивной к материалам клапана (воды, масла, нейтральных газов и т. д.).

Принцип действия нормально закрытого клапана прямого действия: при отсутствии напряжения на электромагнитной катушке, мембрана закрывает входное отверстие (седло), при помощи пружины. При этом, избыточное давление среды на мембрану уравнивается через перепускное отверстие. При подаче напряжения на катушку, сердечник поднимает мембрану и открывает главное отверстие (седло) клапана, преодолевая усилие пружины. Клапан остается открытым, пока осуществляется подача напряжения на катушку.

Основные данные

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Параметры электросети    | 220V |
| Присоединительный размер | 1½"  |

2. Технические данные

|                                                                |                                  |                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Общие сведения                                                 |                                  |                                                      |                        |
| Тип                                                            | Нормально закрытый               | Серия                                                | SSV-0010               |
| Назначение                                                     | для водоснабжения, для отопления | Тип клапана                                          | электромагнитный       |
| Тип действия                                                   | Прямого действия                 | Гарантия, мес                                        | 12                     |
| Дополнительно                                                  | прямого действия                 | Область применения                                   | для дома, для квартиры |
| Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч | 29                               |                                                      |                        |
| Гидравлические данные                                          |                                  |                                                      |                        |
| Максимальное давление в системе, бар                           | 10                               |                                                      |                        |
| Перекачиваемая среда                                           |                                  |                                                      |                        |
| Рабочая среда                                                  | вода, воздух, масло              | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -5...+80               |
| Материалы                                                      |                                  |                                                      |                        |
| Материал корпуса                                               | Латунь                           | Материал пружины                                     | нержавеющая сталь      |
| Монтаж и присоединение                                         |                                  |                                                      |                        |
| Длина, мм                                                      | 124                              | Высота, мм                                           | 127                    |
| Ширина, мм                                                     | 90,5                             | Исполнение                                           | нормально закрытый     |
| Присоединительный размер                                       | 1½"                              |                                                      |                        |
| Электродвигатель                                               |                                  |                                                      |                        |
| Параметры электросети                                          | 220V                             |                                                      |                        |

3. Данные для заказа

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Клапан соленоидный (электромагнитный), прямого действия, НЗ, 220В, G1 1/2, EPDM |
| Артикул               | SSV-0010-220040                                                                 |
| Производитель (марка) | STOUT                                                                           |
| Серия                 | SSV-0010                                                                        |
| Вид оборудования      | Электромагнитные клапаны                                                        |
| Гарантия, мес         | 12                                                                              |