


STOUT Клапан соленоидный (электромагнитный),
непрямого (пилотного) действия, НЗ, 220В, G1 1/4,
EPDM



Электромагнитные клапаны · Артикул SSV-0030-220032 · Серия SSV-0030

1. Обзор



Клапан двухпозиционный электромагнитный (Соленоид) непрямого действия STOUT нормально закрытый (НЗ), предназначены для автоматического управления потоками среды, не агрессивной к материалам клапана (воды, масла, нейтральных газов и т. д.).

Между входным и выходным патрубком клапана установлена подвижная мембрана, которая открывает и закрывает рабочее седло клапана. Управление мембраной осуществляется при помощи открытия и закрытия перепускных управляющих каналов малого сечения, которые соединены с надмембранным пространством. Открытие/закрытие управляющего канала осуществляется сердечником клапана, который приводится в действие катушкой (соленоидом).

Основные данные

Параметры электросети	220V
Присоединительный размер	1¼"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Нормально закрытый	Серия	SSV-0030
Назначение	для водоснабжения, для отопления	Тип клапана	электромагнитный
Тип действия	Непрямого действия	Гарантия, мес	12
Дополнительно	непрямого (пилотного) действия	Объем упаковки, м3	0,002772
Область применения	для дома, для квартиры	Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	22
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	16		
Перекачиваемая среда			
Рабочая среда	вода, воздух, масло	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-5...+80
Материалы			
Материал корпуса	Латунь	Материал пружины	нержавеющая сталь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,5	Длина, мм	131
Высота, мм	145,5	Ширина, мм	96
Исполнение	нормально закрытый	Присоединительный размер	1¼"
Электродвигатель			
Параметры электросети	220V		

3. Данные для заказа

Наименование	Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 220В, G1 1/4, EPDM
Артикул	SSV-0030-220032
Производитель (марка)	STOUT
Серия	SSV-0030
Вид оборудования	Электромагнитные клапаны
Вес, кг	2,5
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,002772