# STOUT Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 220В, G1/2, EPDM

Электромагнитные клапаны · Артикул SSV-0030-220015 · Серия SSV-0030

## 1. Обзор




Клапан двухпозиционный электромагнитный (Соленоид) непрямого действия STOUT нормально закрытый (НЗ), предназначены для автоматического управления потоками среды, не агрессивной к материалам клапана (воды, масла, нейтральных газов и т. д.).
Между входным и выходным патрубком клапана установлена подвижная мембрана, которая открывает и закрывает рабочее седло клапана. Управление мембраной осуществляется при помощи открытия и закрытия перепускных управляющих каналов малого сечения, которые соединены с надмембранным пространством. Открытие/закрытие управляющего канала осуществляется сердечником клапана, который приводится в действие катушкой (соленоидом).

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Гарантия, мес | 12 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Нормально закрытый | Серия | SSV-0030 |
| Назначение | для водоснабжения, для отопления | Область применения | для дома, для квартиры |
| Исполнение | нормально закрытый | Гарантия, мес | 12 |
| Дополнительно | непрямого (пилотного) действия | Тип действия | Непрямого действия |
| Тип клапана | электромагнитный | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 16 | Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч | 4,5 |

### Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рабочая среда | вода, воздух, масло | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -5...+80 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Латунь | Материал пружины | нержавеющая сталь |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 220V | Степень защиты | IP65 |

### Монтаж и присоединение

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | ½" |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 66,5 | Ширина, мм | 48 |
| Высота, мм | 106,5 | Вес, кг | 0,69 |
| Объем упаковки, м3 | 0,000756 | | |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НЗ, 220В, G1/2, EPDM |
| Артикул | SSV-0030-220015 |
| Производитель (марка) | STOUT |
| Серия | SSV-0030 |
| Вид оборудования | Электромагнитные клапаны |
| Вес, кг | 0,69 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Объем упаковки, м3 | 0,000756 |